

Sistem Automatik Eelektroforeze model HYDRASYS 2 SEBIA-FRANCE

PERDORIMI

- Perdoren: 6, 7, 15 or 18 samples for 7, 15, 30 or 54 gels dhe 1, 2, 4 or 9 IF/SJ gels.
- Perdorim automatik i kontrollit nepermjet programit.

MIGRIMI, INKUBIMI, THARJA

- 48 programe migrimi .
- Ndalim automatik: kohe ose volt/ore.
- Tensioni, rryma dhe rregullatori i fuqise.
- moduli standart: 0-350 V, 0-100 mA, 0-35 W.
- Kontrolli i temperatures nga nje sistem peltier.
- Tharja behet nga elemente ngrohesh shtese.

ÇNGJYROSJA, NGJYROSJA, THARJA

- 9 programe çngjyrosje + 3 programe larje.
- Çngjyrosja/ngjyrosja ndahet me dedektore niveli dhe ndertohet nga materiale te perzjere.
- Hyrja/dalja e lengjeve kontrollohet nga nje valvul me 10 rruge.
- Pompe magnetike me ingranazhe.
- Tharja behet me ventilim ajri te ngrohete.

SPECIFIKIME TE PERGJITHSHME

- Mbyllje e sigurt e likuidit ne pjesen e largimit dhe çngjyrosjes.
- Programe testimi dhe kontrolli – Alarmi.
- Program me mundesi upgrade dhe update.
- Kontrolli i sistemit nga nje ekran LCD me ngjyra me prekje.
- Tensioni: 115/230 V +/- 10% - 50/60 Hz.
- Fuqia: 1000 VA.
- Permasat: L 758 mm x H 211 mm x W 479 mm - Pesha: 35 kg.

REFERENCAT

- HYDRASYS 2- Ref. 1200
- Opsi

